

## Proyector 640.10 Empotrado WW CRI92 Wide Flood Blanco

REF. 64010030-493



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Proyector de la serie 640 con óptica Wide Flood y acabado en color blanco. Este proyector cuenta con un Ecorrae de categoría B y tiene una temperatura de color de 3000K. Su instalación se realiza de forma empotrada y presenta una temperatura de color de 3000K además de una intensidad lumínica de 2200lm/30W. Este proyector de la serie 640 se alimenta a través de una fuente de 120-240V y tiene una frecuencia de 50-60Hz, además de poderse instalar en superficies con una temperatura máxima de 35°C. Su diseño minimalista hace que sea un tipo de proyector perfecto para iluminar de forma profesional algunas entornos como las zonas nobles de edificios, los museos, exposiciones y también retail. Pesa 1,4 kg y sus dimensiones son de 100 x 102 mm, además de presentar un acabado en color blanco (aunque los proyectores de esta serie también están disponibles en color negro).

#### APLICACIÓN

Iluminación de  
acento, Iluminación general

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

92.00

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DIRECCIONAL

Sí

### LÚMENES (LM)

2100 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES/W

2100 lm/30W

### ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

### ÓPTICAS

Wide Flood

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### L70 (°C)

100.000 h a 25° C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

### CONTROL

On/Off

### L90 (°C)

30.000 h a 25°C

### POTENCIA (W)

30 W


### TIPO DE COLOR

WW

### VIDA ÚTIL

50.000 h


### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS




### ROTATION ICONS




### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### OPTICS ICONS




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053137901

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

8000000.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053137901

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

160.00

### PESO NETO EMBALAJE

1.18

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

200.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.40

### LONGITUD EMBALAJE

250.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

1.18

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT