# simon

# Soporte de fijación individual mural en pared para perfiles de aluminio Ofiblock Compact Simon K45

REF. KSF4



# INFORMACIÓN BÁSICA

## **ACABADO**

Acero galvanizado

#### **MATERIAL**

Metal

#### **COMPATIBILIDAD**

Perfil de aluminio Ofiblock Ofiblock Compact y Line Simon K45

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Soporte de fijación individual mural en pared.

#### **CLASE ETIM**

EC002649

#### **OBSERVACIONES**

Requiere 2 unidades para una correcta fijación



# simon

# INFORMACIÓN TÉCNICA

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO  $(V-M\Omega)$ 

>5 M $\Omega$  a 500 V

**CLASIFICACIÓN IP** 

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

**ENLAZABLE** 

No

**MANTENIMIENTO** 

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

# INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

# EXTINCIÓN (°C)

+850°C (según norma IEC 60670)

# TIPO DE FIJACIÓN

Mediante la fijación del soporte a través de tornillería y posterior enlazado a través de la guía DIN trasera existente en el perfil Ofiblock.

## TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA

2 (1 por lado)

### **NORMATIVA**

#### **REGULACIONES**

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021



# simon

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.015

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.015

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

54432

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

**UNITARIO** 

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436040199

PESO BRUTO EMBALAJE

0.15

**ALTURA EMBALAJE** 

72

LONGITUD EMBALAJE

105

PESO NETO EMBALAJE

0.15

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

**VOLUMEN EMBALAJE** 

544320

UNIDAD DE VOLUMEN

**EMBALAJE** 

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

72

