

Couvercle latéral avec accès direct 1 connecteur à 3 pôles pour profilé aluminium Ofiblock Compact et Line grise claire Simon K45

RÉF. ACFC03/24



INFORMATION DE BASE

FINITION

Gris Clair

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle latéral avec accès direct pour 1 connecteur à connexion rapide à 3 pôles

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

Peut être fourni avec des pièces usinées en fonction des besoins du client (sur demande).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC
60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyants
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

RAL

7035

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

1

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ACCÈS AU CÂBLAGE

À travers le boîtier inséré dans la
plaque latérale. Entrée pour
connecteur rapide à 3 pôles..
Entrée pour connecteur rapide à
3 pôles.

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC
60670)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 105.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436039148	VOLUME EMBALLAGE 544.32
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 544320.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.10
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.10
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM