

## Simon NEON Point de recharge mural avec 2 prises T2 22 kW triphasé - Max. 44 kW + Modem 4G

RÉF. 0631211-100



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Point de recharge SIMON Série NEON STREET, à montage mural. Double prise type 2 avec verrouillage du connecteur pour éviter son extraction. Puissance par prise de 22 kW, puissance maximale de 44 kW (Triphasé 400 V, 50 Hz) avec équilibrage smart entre prises. Mode 3 de charge selon EN 61851-1. Puissance de charge de la station de recharge configurable via logiciel. Système de gestion maître-esclave dynamique entre points de recharge avec possibilité de gestion de puissance. Compatible avec SIMON Electron Manager et avec l'accessoire SPL. Couronne de LEDS 360° avec indication de l'état par code couleur. Lecteur de cartes RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. 10 cartes incluses pour l'utilisation du point de recharge. Compteur par prise avec certificat MID. Communications RS-485/Ethernet. Protocole OCPP 1.5, 1.6 JSON et Modbus TCP. Inclut un modem de communication 4G avec antenne. Enveloppe en acier inoxydable IK10 et IP54 adaptée à l'installation en intérieur ou extérieur, de 600 x 340 x 180 mm et protection antivandale à double sécurité avec clé de type bumping. Façade en polycarbonate avec traitement anti-rayures. Système de sécurité interne de déconnexion de l'électronique en cas d'ouverture de porte. Protection électrique incluse par prise : différentiel (RCD) Classe A sensibilité 30 mA et disjoncteur (MCB) courbe C. Finition standard peinte en poudre époxy polyester de longue durée HYDECO.

### FINITION

### ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

### CLASSE ETIM

EC002883

### APPLICATION

Conseils  
municipaux, Hôtel, Parking, Retail, Voie  
publique

Conseils  
municipaux, Hôtel, Parking, Retail, Voie  
publique

## INFORMATION TECHNIQUE

### MODEM DE COMMUNICATION

4G

Inclus

### FRÉQUENCE

50 Hz

### TYPE DE LIGNE

Triphasé

### TYPE DE CONNECTEUR

2x prise T2 22 kW

### CLASSIFICATION IK

10

### INDICATEUR D'ÉTAT MODE 3

Oui

### COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ

Oui

### INTENSITÉ (A)

32 A

### NOMBRE DE SORTIES

2

### CLASSIFICATION IP

IP54

### TOLÉRANCE (%)

10

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053289051

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

23.00

LONGUEUR EMBALLAGE

645.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

220.00

POIDS NET DU PRODUIT

23.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

345.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

48955500.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

645.00

EAN EMBALLAGE

8421053289051

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

47817000.00

HAUTEUR EMBALLAGE

220.00

POIDS NET EMBALLAGE

23.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

345.00