

Tampa de aço inoxidável Simon K45 para caixa de dispositivo IP66

REF. RKS001/72



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A tampa para unidade porta-mecanismos IP66 pertence a nossa exclusiva coleção Simon K45, dispõe de medidas de 100x36 mm e acabamentos metálicos. Trata-se de uma peça pensada para troca da tampa articulada, já que não inclui a unidade porta-mecanismos. O fim desta peça é de assegurar os mecanismos interiores, mantendo a conexão entre os dispositivos e evitando qualquer manipulação. Além disso, é fabricada em aço inoxidável de grande qualidade e apresenta acabamentos metálicos e medidas de 253,5x221x15 mm. A ótima qualidade de nossos produtos e nosso compromisso por inovar nos valorizam como uma empresa líder no sector. Por isso, encontrarás os melhores mecanismos e soluções para teu lar em cada uma de nossas séries. E é que nossa ampla experiência e inigualáveis preços convertem nossos produtos na melhor opção qualidade-preço do mercado. Com a atualização da linha, seu equivalente para a nova versão é a referência KFS1001/72.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa para unidade porta-mecanismos IP66 aço inox

CLASSE ETIM

EC001903

MATERIAL

Metal

OBSERVAÇÕES

Peça sobresselente de tampa articulada para solicitar como substituição da existente (não inclui unidade porta-mecanismos)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, quando a unidade porta-mecanismos não está em utilização permite o fecho hermético da tampa.

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

CLASSIFICAÇÃO IK

07,08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +60 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do desaparafusamento da unidade porta-mecanismos, extração do espelho e tampa deteriorada e colocação da tampa nova.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

A tampa dispõe de uma dobradiça para a manter unida ao espelho da unidade porta-mecanismos.

TIPO DE INSTALAÇÃO

Produto destina-se a substituição da tampa da unidade porta-mecanismos em acabamento aço inox (a referência não inclui o espelho nem a unidade porta-mecanismos).

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436056367

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.13

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.13

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436056367

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

40.00

LARGURA DA EMBALAGEM

180.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

120.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.86

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.13

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM