

Luminaire modulaire salle blanche 60x60 4000K

RÉF. 75501330-394



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Luminaire LED étanche 755 de 595x595mm avec façade multicouche (diffuseur microprismatique + verre trempé) pour environnements exigeants. IRC90, 4000K, UGR<19. Driver DALI-2 avec rapport d'énergie et diagnostic. IP65, IK08. Puissance 45W, flux 4900lm, efficacité 109 lm/W. Idéal hôpitaux, labos, salles blanches. Conforme à la norme UNE EN ISO 14644 classe 1.

FINITION

Blanc

APPLICATION

Santé

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

TENSION NOMINALE (V~)

220/240 V~

CONTRÔLE

DALI2

CLASSIFICATION IK

08

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-20...+35

TYPE DE COULEUR

NW

CLASSIFICATION IP

IP65

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

OPTIQUES

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053360064

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

9.20

LONGUEUR EMBALLAGE

600.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

8.60

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

39600000.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053360064

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

9.50

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

110.00

POIDS NET EMBALLAGE

8.60

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

600.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM