

Luminaria 720 Modular Advance M4 120x30 LowGlare WW 1-10V

REF. 72061140-683



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Máxima funcionalidad en el mínimo espacio, con la luminaria 720 modular M4 de Simon. Diseñada para adaptarse a todo tipo de espacios compactos, está compuesta por múltiples LED's de bajo consumo, con óptica microprismatizada para aumentar su función anti-deslumbrante LowGlare. Con sistema de regulación 1-10 V, tiene una iluminación cálida WW de 3200 Lúmens y con un consumo de 28 W, y es compatible con tensión de alimentación de 100-240 Voltios y 50-60 Hz de frecuencia. Además, y gracias a contar con la última tecnología led, tiene una vida útil de 100.000 horas a 25 °C para L70 y de 40.000 horas para L90. Con una dimensión compacta de 120 x 30 mm, su diseño es ideal para techo técnico y perfilaría vista con la versatilidad de poder instalarse tanto empotrada como en superficie, dependiendo de las necesidades concretas del espacio.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

CONTROL

1-10 V

CRI

82.00

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

L70 (°C)

100.000 h a 25°C

L90 (°C)

40.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

TIPO DE COLOR

WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

114 lm/W

LÚMENES (LM)

3200 lm

LÚMENES/W

3200 lm/28W

ÓPTICAS

Microprismatizada

CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

28 W

VIDA ÚTIL

50.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



DIFFUSER ICONS




POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120

TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilaría vista

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053191774

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

23400000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053191774

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

65.00

PESO NETO EMBALAJE

5.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

300.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

5.62

LONGITUD EMBALAJE

1200.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

5.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT