

Module Downlight LED 704 4000K WF Blanc

RÉF. 70400030-484



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation, Éclairage général

CLASSE ETIM

EC000996

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

OPTIQUES

Wide Flood

CLASSIFICATION IP

IP20

CONTRÔLE

On/Off

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053225462

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

115.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

85.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

118.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

1.15

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.27

POIDS NET DU PRODUIT

0.23

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053225462

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

115.00

LARGEUR EMBALLAGE

85.00

LONGUEUR EMBALLAGE

118.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1153450.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.27

POIDS NET EMBALLAGE

0.23

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM