

Placa para magnetotérmico ou diferencial de 2 elementos instalação em caixas de chão branco Simon 500 Cima

REF. 50010074-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa para magnetotérmico ou diferencial em cor branco, de 2 elementos e de instalação em caixas de solo (já sejam para instalar em pavimento ou em chão técnico) da série Simon 500 Cima. As suas dimensões são de 100x50x46mm de profundidade e para limpá-la apenas tens que usar um pano suave e seco e não utilizar nem panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro. Funciona em divisões com uma temperatura situada entre o -5 aos mais de 60°C (em instalação em parede de superfície) e mais de 90°C (se instala-se de forma encastrada em parede). Foi fabricada em termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação das chamas em caso de incêndio e baixa toxicidade em caso de emissão de fumos e seu design segue os regulamentos UNE-EN 60.670-1:2006. A série Simon 500 é a melhor solução já que garante uma alta velocidade em transmissão de dados e um ótimo raio de curvatura e um maior espaço para a cablagem.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para magnetotérmico ou diferencial, adaptador guia DIN para instalação em caixas de chão Simon 500 Cima e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002498

COMPATIBILIDADE

Caixas de chão Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

Apta apenas para instalação em caixas de chão Simon 500 Cima. Em caso de instalação noutro envolvente é necessário utilizar a referência 50000074-030.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE

DISPONÍVEL EM

Placa específica para caixas de chão e versão para restantes envoltentes da Simon 500 Cima (caixas de parede, colunas, minicolunas e envoltentes metálicos)

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

FORMATO

DIN

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

MANUTENÇÃO

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RAL

9003

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto no espelho da caixa de chão selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação). Requer fixação prévia do adaptador guia DIN para caixas de chão e fixação do magnetotérmico ou diferencial)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em caixas de chão, quer seja para instalar em pavimento ou chão técnico.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053095867	VOLUME EMBALAGEM 3524976.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 170.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.05	LARGURA DA EMBALAGEM 165.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.47
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.05	COMPRIMENTO EMBALAGEM 200.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

