

Downlight 725.23 Encastrado NW General Alumínio

REF. 72523033-984



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A linha Downlight 725.23 da Empresa Simon, reúne todas as condições necessárias para conseguir uma luminosidade do 100 % ao ligado. Isto é pela extensa experiência em LEDS da marca Simon, que utiliza todos seus recursos de investigação para estar à altura das marcas de maior qualidade do mercado. Isso redundará na longa duração da luminária e o consequente poupança de custos de manutenção como os LED se mudam com muito pouca frequência. Isso também garante um brilho mínimo e um alto conforto visual. Sua luz contínua, sem cintilações, evita a fadiga visual e está indicado para lugares como hotéis, escritórios, hospitais, etc.. Trata-se neste caso da luminária de iluminação interior Downlight 725.23 encastrado. Temperatura da cor 3900 k NW Advance. Iluminação geral. O feixe de luz é enviado para abaixo com um ângulo de 40°, o que facilita a visão das zonas de trabalho. Categoria A 30.000 h a 25°C. 100-240 V 50/60 Hz. Sistema de ligado ON-OFF com opções de regulação de 1-10 V. Peso 0.5 kg. Material Alumínio. Para encastrar mediante acessório. Dimensões 165x51 mm.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

93 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS (LM)

1300 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

1300 lm/14W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

POTÊNCIA (W)

14 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

101

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053116814	VOLUME EMBALAGEM 3.04
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 80.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.50	LARGURA DA EMBALAGEM 195.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.50
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.50	COMPRIMENTO EMBALAGEM 195.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM