


Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de IBM® blanco Simon K45

REF. K87/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Placa de voz y datos plana con guardapolvo de un elemento para un conector RJ45 de IBM en acabado blanco de la serie Simon K45 tiene unas dimensiones de 45 x 45 x 8'5 mm. Su instalación, apta para superficie y empotrar, se realiza sin necesidad de conocimiento previos en unos minutos. Otras de sus características son: fabricada con termoplástico libre de halógenos; garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos; su estructura soporta altas temperaturas; y necesario utilizar el posicionador a 90° para orientar la placa en posición vertical en minicolumnas, columnas, Teleblock y canales portamecanimos. Todo ello con la mejor relación calidad precio. Por todo ello es la preferencia a la hora de realizar con ellas proyectos de reforma en las instalaciones eléctricas de viviendas particulares, locales comerciales o sedes de empresas.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

OBTURADOR DE POLVO

Sí

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 conectores RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATIBLE CON CONECTORES

Conectores RJ45 de IBM®.

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

9003

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de IBM®

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de IBM®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00 | PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | VOLUMEN EMBALAJE 911400.00 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00 | EAN EMBALAJE 8426436035751 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 45570.00 | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20 | PESO BRUTO EMBALAJE 0.22 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ | ALTURA EMBALAJE 70.00 | PESO NETO EMBALAJE 0.22 |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01 | ANCHO EMBALAJE 93.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |
| | LONGITUD EMBALAJE 140.00 | |