

**Socle de distribution de goulottes de sol avec 2 trous perforés (à 90°) et 2 trous pré-perçés pour canalisation DCS, en acier inoxydable Simon Goulottes**

RÉF. KTA8229/8



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Floor trunking distribution baseboard with 2 punched holes (90 °) and 2 pre-punched holes for DCS trunking stainless steel of the series Simon Goulottes, its dimensions are 140 x 140 x 30 mm It is designed with 4 pre-punched holes for DCS trunking of 85 x 18 mm A great point in favour of this product is the distribution and branching of trunking, thanks to the adapter ALKA02 / 8, it is possible to the integration of K45 mini columns on the baseboard. Its cleaning is simple, as you only need to use use a soft and dry cloth and never use cloths or abrasive cleaners that contain chlorine in their formula, so that it does not get damaged and remains shiny. What makes this series of Simon Goulottes, is that you can obtain all the benefits of a baseboard, but always taking into account the latest market trends, to always have the products most new and attractive that you can find. And also the can be set in any type of floor, and it will adapt both on a raised floor and one with a concrete floor.

### FINITION

Métal

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Socle de distribution pour  
goulotte de plancher, mousse de  
protection, vis et manuel  
d'installation

### CLASSE ETIM

EC002469

### MATÉRIAU

Acier inoxydable

### REMARQUES

Conçu avec 4 trous pré-perçés pour goulotte DCS 85 x 18 mm. Voir le tableau si une configuration de socle différente est requise pour la distribution des goulottes de plancher. En plus de permettre la distribution et le branchement des goulottes, il facilite l'intégration des mini-colonnes K45 sur la base du socle, en utilisant l'adaptateur réf. ALKA02 / 8

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse protectrice dans la base du socle de distribution des goulottes

### DISPONIBLE EN

1 à 3 perforations 130 x 18 mm et 1 à 4 perforations 85 x 18 mm (voir tableau de sélection)

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

### RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

### PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+850°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

### VERSION

2 trous perforés, goulotte DCS 130 x 18 mm (à 90°) et 2 trous pré perforés, goulotte DCS 85 x 18 mm

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

### TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour l'installation sur tout type de revêtement de sol ou plancher technique

### VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL

4

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-2:2008

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8426436036604

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

1474200.00

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.38

### POIDS NET DU PRODUIT

0.38

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### EAN EMBALLAGE

8426436036604

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### HAUTEUR EMBALLAGE

63.00

### LARGEUR EMBALLAGE

150.00

### LONGUEUR EMBALLAGE

156.00

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### VOLUME EMBALLAGE

1474200.00

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE

0.37

### POIDS NET EMBALLAGE

0.38

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM