

Minicoluna de alumínio de 2 faces ovalada para 6 elementos por face Simon K45

REF. ALK726/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O design inovador e linhas cuidadas é um fator comum dentro da gama Simon K45. Esta minicoluna de alumínio de duas faces ovalada para seis elementos é bom exemplo da excelente linha de produtos da marca Simon. Com medidas de 310 x 80 x 110 mm e fabricado em alumínio com acabamentos metálicos converte-o numa peça ideal para instalar em chão. Contém doze módulos largos repartidos em seis pela cada face com a possibilidade de adaptar a minicoluna K45 em suporte distribuidor de calha de chão e dispor de funções de conectividade elétrica, voz, dados e multimédia. Está disponível em versões de uma face, duas faces (ovalada) e quatro faces para satisfazer todas as necessidades de conectividade do utilizador. Esta caixa metálica destaca por sua fácil instalação em qualquer tipo de chão ou pavimento e implementação em qualquer tipo de divisão e ambientes de qualquer tipologia.

ACABAMENTO

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC001941

MATERIAL

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Minicoluna, pé de fixação ao chão, tampas frontais, embelezador superior, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de adaptar a minicoluna K45 sobre o suporte distribuidor de calha de chão para aproveitar a distribuição da cablagem sobre chão e dispõe de funções de conectividade elétrica, voz e dados, multimédia□

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1 face, 2 faces (ovalada) e 4 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS
Com continuidade elétrica

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Separação através dos próprios compartimentos da minicoluna para eliminar as possíveis interferências eletromagnéticas e erros de transmissão entre a cablagem elétrica e Voz, Dados e Multimídia.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
12 módulos largos (6 por face)

VERSÃO
2 faces (Ovalada)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar sobre qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO
4

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436028890

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

4684500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.14

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436028890

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

100.00

LARGURA DA EMBALAGEM

135.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

347.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

4684500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

1.06

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM