

Permutateur à bouton-poussoir champagne 10 AX 230 V~ avec touche étroite et système de bornage rapide Simon 270

RÉF. 20001251-094



INFORMATION DE BASE

FINITION

Champagne mat

TYPE DE BASCULE

Étroit

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode
d'emploi

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

INTENSITÉ (A)
10 AX

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 45 °C

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 à 2,5 mm

CLASSIFICATION IP
IP20

ALIMENTATION (V~)
230 V~

TYPE DE COUVERCLE
Étroit

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyeurs
contenant du chlore.

RAL
7048

FORMAT

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 75 °C

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

TYPE DE MÉCANISME
Bouton-poussoir à bascule

TENSION (V~)
127/230 V~

FONCTION INDICATEUR
Non

TENSION NOMINALE (V~)
230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
15

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universal

TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Rapide

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053269626

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.03

POIDS NET DU PRODUIT

0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053269633

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

47.75

LARGEUR EMBALLAGE

57.00

LONGUEUR EMBALLAGE

262.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

713098.50

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.30

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

GRM

