

Kit coluna metálica de 3 alturas e 1 face com 1 ficha dupla, 1 SAI duplo e 2 placas para 1 RJ45 grafite Simon 500 Cima

REF. 52516302-036



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este completo kit está dentro da gama de produtos Simon 500 Cima, e apresenta-se num inovador cor grafite que dotará de modernidade, e ao mesmo tempo, elegância à divisão do lar, local ou escritório onde se situe. O kit compõe-se de uma coluna metálica de 3 alturas com uma face com capacidade para dotar de energia a elementos de até 16 amperes e 250 volts. Suas medidas são de 235,5 x 221 milímetros e 68 milímetros de profundidade. Além da coluna, o pack inclui uma ficha dupla, duas placas para 1RJ45 e um sistema de alimentação ininterrupta (SAI) dupla. Este sistema segura o funcionamento da coluna por um tempo limitem ainda que produza-se um apagão. O produto instala-se de forma simples e permite fazê-lo em todo o tipo de chão, já seja em pavimento ou chão técnico, pelo que é muito versátil. Os bastidores da coluna incluem peças conetáveis que formam blocos, permitindo separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção. Trata-se de um produto fabricado em aço inoxidável, pelo que tem uma grande resistência e dureza extra que incrementa sua segurança e alonga sua vida útil.

ACABAMENTO

Metal

MATERIAL

Aço inox

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Coluna configurada, divisória metálica, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC001941

OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que formam blocos, permitindo separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora

DISPONÍVEL EM

1 face

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por parafuso

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 e 216005, Brand-Rex®, Systimax®, ADC Krone® KM8 Keystone, BeldenCDT® Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Netkey, Ortronics® Clarity TechChoice Keystone, Rit® e outros fabricantes com encaixe baseado no formato Keystone.

NÚMERO DE CONECTORES

2

CONECTORES RJ45

Não incluídos

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

FORMATO

Schuko

CLASSIFICAÇÃO IK

08

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)

0.55

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +120 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

6

NÚMERO DE PLACAS

2 placas de voz e dados

TIPO DE PLACA

Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos nas placas de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II e Systimax

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, Keystone II e Systimax

NÚMERO DE TOMADAS

1 base dupla para circuito de corrente padrão e 1 base dupla para circuito de corrente estabilizada

VERSÃO

1 face

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO

4

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50085-2-4:2009 + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053100783	1.85	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3.06
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053100783	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	67.00	1.85
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.85	168.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	272.00	

