Kit avant pour 4 modules avec 2 prises Schuko, 1 connecteur HDMI et USB, 1 prise R-TV + SAT et 1 connecteur RJ45 blanc mat Simon 100

RÉF. **10020402-230**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce kit avant conçu pour quatre modules comprend deux prises Schuko, un connecteur HDMI et USB, une prise R-TV + SAT et un connecteur RJ45. Il présente également une finition blanc mat et fait partie de la série Simon 100.

Mesurant 296,5 x 83,5 mm, ce kit avant pour quatre modules se distingue par sa polyvalence, puisqu'il dispose de deux prises Schuko, d'un connecteur HDMI et USB, d'une prise R-TV + SAT ainsi que d'un connecteur RJ45. Ce produit fonctionne à une tension de 250 V et s'actionne par insertion. Il s'agit d'un véritable kit multimédia, car il comporte des connecteurs de télévision, de jeu et audio, ainsi que des prises.

Le kit peut s'installer aussi bien verticalement qu'horizontalement. De plus, ce kit avant est conforme aux directives 2014/35/UE LVD, 2014/30/UE EMC et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50083-2:2012*4, EN 50581:2012, IEC 60603-7-4:2010*5 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*.

Pour un entretien efficace du kit, veillez à maintenir une température de fonctionnement optimale dans la pièce où est installé le kit. Celle-ci est comprise entre 5 °C et 40 °C. Qui plus est, le kit doit être stocké à une température comprise entre –25 °C et 50 °C.

FINITION

Blanc mat

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

CLASSE ETIM

EC002846

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

4 éléments

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

MONOBLOC

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

4 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universel

SENS D'INSTALLATION
Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION
Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053213766

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.16

POIDS NET DU PRODUIT
0.16

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053213766

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
25.30

LARGEUR EMBALLAGE
297.00

LONGUEUR EMBALLAGE
84.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
631184.40

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.16

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM