

Downlight 706.21 Encastrado WW Flood Alumínio

REF. 70621033-383



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com acabamentos em alumínio, o downlight 706.21 encastrado da coleção Simon, põe à sua disposição uma iluminação sustentável e de qualidade com um design minimalista que se integra em todo o tipo de espaços comerciais ou de escritório. Para um maior feixe de luz, conta com uma ótica de distribuição fotométrica FLOOD que, unida a sua temperatura de cor de 3100 K e uma iluminação de ambiente quente WW, a convertem na opção perfeita para criar um ambiente luminoso confortável. Além da poupança energética que contribui a iluminação LED, tem um rendimento de 900 lm com consumo total de 15 W e compatibilidade com fontes de alimentação de 10-240 Volts e 50-60 Hertz. Inclui sistema de ligado ON-OFF cuja quantidade de ignições e desligados não influem na vida útil da luminária, que atinge as 30.000 horas a uma temperatura média de 25 °C e pode chegar a uma máxima de 40 °C.

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

900 lm/15W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Flood

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

TIPO DE COR

WW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

CONTROLE

On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

60 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

900 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

180

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.50

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.50

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053122136

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
135.00

LARGURA DA EMBALAGEM
135.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
155.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
2.83

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.50

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.50

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM