

Tapa de registro de 6 elementos para instalación en suelo de pavimento o suelo técnico gris Simon 500 Cima

REF. 52054103-035



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon, le garantiza con sus productos de las más altas tecnologías, una excelente preparación para el futuro de su actividad, en todo lo relacionado con las comunicaciones. Esto es, electricidad, voz y datos y multimedia. También cumple con las normativas más exigentes, y es totalmente compatible, no solo con los productos Simon, sino también con las cajas y conexiones universales. Aunque es importante destacar, que con Simon y su gama CIMA 500, puede realizar sus montajes con más de un 50% de rapidez y asegurándole la máxima seguridad tanto para las personas como para las instalaciones. Incluso el mando y control están llevados a su expresión más sencilla lo cual redundará en una mayor comodidad y rapidez en su trabajo. Empotrados en pavimento /Empotrados en suelo técnico. Se trata de una tapa de registro de 6 elementos para empotrar en suelo de pavimento o suelo técnico. Acabado gris. Gama Simon 500 Cima. Una vez instalado el producto, opcionalmente puede combinarse con una tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053103-035). Para registro de 6 elementos / 6 módulos. Puede instalarse en pavimento o suelo técnico. Cumple las normativas más exigentes en cuanto a resistencia a altas o bajas temperaturas. (-5 a +60° C +90° C. UNE-EN 60.670-23). Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Plástico ignífugo.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa de registro y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001903

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Una vez instalado el producto, opcionalmente puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053103-035) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL
ACCESO DIRECTO DE
CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA
ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS
PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de
espuma protectora

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-
10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

RAL

7011

DIMENSIÓN DE
EMPOTRAMIENTO (MM)

170 x 210 mm

VERSIÓN

6 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE
GARRA (MM)

Entre 14 y 54 mm

NÚMERO DE POSICIONES DE
APERTURA DE LA CUBIERTA

2

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante fijación de garras
sobre la cubeta de pavimento o
sobre la loseta del suelo técnico
(suministradas en la tapa de
registro)

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA

Plástica y metálica

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo
técnico

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101629

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053101629

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

75.00

ANCHO EMBALAJE

200.00

LONGITUD EMBALAJE

230.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3.45

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

1.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

