Luminaire Simon 720 Modular Advance M4 60x60 Blanc chaud

RÉF. **72060040-883**

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR
PMMA

CONTENU DE L'EMBALLAGE
1 pièce

APPLICATION
Éclairage général

CLASSE ETIM
EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP
IP44

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
40 °C maximum

ALIMENTATION (V~)
100/240 V~

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
3000 K

CONTRÔLE
On/Off

IRC
82.00

CHROMATICS CRI ICONS
CRI
82

DRIVER INCLUS
Oui

CLASSE ÉLECTRIQUE
Type 2

ALIMENTATION INTÉGRÉE
Oui

L70 (°C)
100.000 h à 25°C

L90 (°C)
40.000 h à 25°C

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)
120°

TYPE DE COULEUR
WW

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
129 lm/W

LUMENS (LM)
3600 lm

LUMENS/W
3600 lm/28W

OPTIQUES
Translucide

PUISSANCE (W)
28 W

DURÉE DE VIE
50.000 h

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION
Faux-plafond en plâtre, en saillie, profil caché ou semi-caché

TYPE D'INSTALLATION
Plafond technique avec profils apparents

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION
120

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

GARANTIE
5 ans 50.000 h

simon

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053124635

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
5.58

POIDS NET DU PRODUIT
5.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053124635

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
65.00

LARGEUR EMBALLAGE
600.00

LONGUEUR EMBALLAGE
600.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
0.23

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
HLT

POIDS BRUT EMBALLAGE
5.58

POIDS NET EMBALLAGE
5.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM