

Boîte de sol réglable avec 6 éléments pour installation dans un sol de chaussée gris Simon K45

RÉF. KF670/1



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Élément de caisson de sol modèle KF670 / 1 de la gamme Simon K45 de composants professionnels. Il s'agit d'une boîte spécialement conçue pour être installée sur des sols pavés, bien qu'elle soit également adaptée à une installation sur des faux planchers, facilitant le montage encastré dans la chaussée. Version boîte de sol réglable pour 6 éléments, en plastique et en finition grise. Il intègre des composants garantissant la non propagation de la flamme en cas d'incendie et une faible toxicité en cas d'émission de fumée. Pour une installation complète du produit, celui-ci doit être associé à un plateau en plastique (réf. 52052103-035) ou à un couvercle de garniture affleurant (réf. 52052103-035). Ses dimensions sont de 226 x 187 x 76 mm, assurant une adaptation facile aux différents espaces de travail professionnels et domestiques, étant un élément polyvalent pour façonner et fermer différentes installations.

FINITION

Gris

MATÉRIAU

Divers

COMPATIBILITÉ

Avec des mécanismes Simon K45
(aucun adaptateur nécessaire)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de plancher, cloison
métallique, câble de mise à la
terre, matériel et manuel
d'installation

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Pour terminer l'installation du produit, une fois configuré, il doit être associé à un plateau en plastique (référence 52052103-035). En option, il peut être combiné avec le couvercle de garniture affleurant (référence 52053103-035) si le même revêtement de sol n'est pas installé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse de protection dans la sortie de câblage

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 éléments

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

8

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage ni de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

IMMUNITÉ

ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisée en installant la cloison métallique fournie avec le coffret dans les boîtiers habilités à cet effet.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MΩ à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à +60° C

NOMBRE DE MODULES

6 modules

RAL

7011

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

170 x 210 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

12

VERSION

6 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 14 et 54 mm

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION

En fixant les griffes de la boîte de sol sur la goulotte de sol (fournie dans la boîte de sol)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica y metálica

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour être installé sur des sols pavés bien qu'il soit également adapté à une installation sur des sols planchers

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2006/95/CE + UNE-EN 60.670

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053125427	1.30	230.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053125427	3152700.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	75.00	1.30
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
1.30	200.00	1.30
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM