

## Downlight 800.23 Blanco 24W 3000K

REF. 80023030-683



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight serie 800 para empotrar acabado en blanco. Potencia de 24W y temperatura de color 3000K. Dimensiones 186mm de diámetro por 120mm de altura

#### APLICACIÓN

Iluminación general técnica

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 Unidad

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                             |                                       |                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| FRECUENCIA                                  | COS $\Phi$                            | EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)  |
| 50 - 60 Hz                                  | 0.95                                  | 120 lm/W                    |
| CLASIFICACIÓN IP                            | CRI                                   | LÚMENES (LM)                |
| IP54                                        | 80.00                                 | 2900 lm                     |
| RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) | CLASE ELÉCTRICA                       | LÚMENES/W                   |
| -15°C a 35°C                                | tipo 2                                | 2900 lm/24W                 |
| ALIMENTACIÓN (V~)                           | L70 (°C)                              | ÓPTICAS                     |
| 220/240 V~                                  | 50.000 h a 25°C                       | Extensive                   |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)                    | ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) | CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA |
| 3000 k                                      | 60°                                   | Categoría exento            |
| CONTROL                                     | TIPO DE COLOR                         | POTENCIA (W)                |
| On/Off                                      | WW                                    | 24 W                        |
|                                             |                                       | VIDA ÚTIL                   |
|                                             |                                       | 50.000 h                    |

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

|                              |                     |                                          |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN | TIPO DE INSTALACIÓN | TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 |
| 115                          | Empotrar            | Conector rápido                          |

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN 61547:2009 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053304495

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

7793750.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053304495

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

1.09

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

145.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.97

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

250.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.09

### LONGITUD EMBALAJE

215.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.97

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT