

Enjoliveur supérieur pour mini-colonne ovale avec 2 faces grise Simon K45

RÉF. RALK010/8



INFORMATION DE BASE

FINITION

Gris

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Enjoliveur supérieure et vis de fixation

CLASSE ETIM

EC002980

MATÉRIAU

Plastique

REMARQUES

Produit envisagé comme pièce de remplacement, en cas de perte ou de substitution. Il est fourni injecté en plastique gris.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

RAL

7035

VERSION

2 faces (Ovale)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 50.085-2-4:2006

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436056510

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.03

POIDS NET DU PRODUIT

0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436056510

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

20.00

LARGEUR EMBALLAGE

150.00

LONGUEUR EMBALLAGE

100.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
HLT

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM