

simon

Perfil de aluminio Ofiblock Plus de 6 elementos negro Simon K45

REF. KFP106/14



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Perfil de aluminio Ofiblock Plus de 6 elementos en acabado color negro de la serie Simon K45, con unas dimensiones de 69 x 355 x 74 mm. Este perfil se suministra con una placa ciega para una distribución interna del cableado más cómoda. Está disponible en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 elementos y es un perfil con mayor profundidad para permitir una cómoda distribución del cableado por el interior del perfil y mejorar el radio de curvatura del cableado de voz y datos multimedia. Se trata de un perfil de aluminio anodizado con bastidores y tapas laterales en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Este perfil es apto para su instalación en pared, mobiliario, suelo técnico, superficie metálica con imán o sobre guía DIN y su diseño sigue las normativas UNE-EN 60.670-23. Para su limpieza, tan solo necesitarás hacerlo con un paño suave y seco y no utilizar nunca paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon K45 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil de aluminio Ofiblock Plus, bastidores, tabique separador metálico, 2 tomas de tierra, 2 placas ciegas, tacos, tornillería y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

OBSERVACIONES

Perfil con mayor profundidad para permitir una cómoda distribución del cableado por el interior del perfil y mejorar el radio de curvatura del cableado de voz y datos multimedia

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN	RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)	NÚMERO DE MÓDULOS
Disponible en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 elementos	>5 MΩ a 500 V	6 módulos
NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECCIÓN DE ABRAZADERAS	CLASIFICACIÓN IP	MONOBLOQUE
4	IP4X	No
TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)	DISPONIBILIDAD DE KIT	RAL
+60° C	No	7021
INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM	ENLAZABLE	ESPACIO PARA DISTRIBUCIÓN DE CABLEADO
Asegurada mediante la fijación del tabique metálico en el raíl habilitado en el perfil para tal fin.	No	El perfil se suministra con 1 placa ciega para una distribución interna del cableado más cómoda.
RESISTENCIA AL CALOR (°C)	MANTENIMIENTO	VERSIÓN
+125°C (según norma IEC 60670)	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	6 elementos
	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)	
	-5 a +60° C	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACCESO AL CABLEADO

A través de los alojamientos habilitados en los laterales del perfil.. Entrada para tubo corrugado o prensaestopa, conectores de conexión rápida, mangueras de cableado eléctrico, cableado de voz y datos y multimedia mediante placas específicas.. 4 cables a través de cada lateral de los marcos suministrados con el perfil (requiere mecanizar las marcas indicadoras en los marcos embellecedores)

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL

2

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C (según norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante la fijación del soporte escogido y posterior enlazado a través de la guía DIN trasera existente en el perfil (exceptuando la posibilidad de fijación directa mediante tornillería suministrada con el perfil)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para su instalación en pared, mobiliario, suelo técnico, superficie metálica con imán o sobre guía DIN.

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA

Mínimo 2 (1 por lado, en diagonal). Se recomienda fijar el perfil con 4 tornillos para una fijación total.

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Su diseño permite la integración mural en superficie, en mobiliario de sobremesa, bajo mesa, en suelo técnico, en superficie metálica con imán o sobre guía DIN a través de sus accesorios de fijación específicos.

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

El perfil incluye orificios en los laterales del perfil (bastidores) para permitir su fijación sin necesidad de accesorios.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8426436037359	0.565	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	2256408
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8426436037359	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0.57
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
2256408	363	0.565
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	74	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.565	84	