
Plaque inclinée voix et données pour 1 élement avec cache anti-poussière et 1 connecteur RJ45 catégorie 6 FTP aluminium Simon K45

RÉF. **K8096F/8**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The extensive and updated catalogues of the Simon range offer a wide specification on compatibility with the most renowned brands and in compliance with strict regulations. Installation is expandable and configurable to adapt to changing connection needs. That guarantees maximum functionality and a perfect integration with the environment, both in design and existing installations. Connectors and plates for voice and data connections. This is an angled voice and data plate with dust cover with 1 element and 1 RJ45 connector category 6 FTP. Aluminium finish. Range Simon K45 compatible with Keystone I, II, ATT ® / Avaya ® Angled placement. With insertion tool. Plate with 1 RJ45 connector. If combining the voice and data plate in vertical housing (mini columns, columns, Teleblock, mechanism holder trunking) you must use the 90º positioner (ref. K66) to guide the plate into a vertical position. Dimensions 45 x 45 mm x 59.4 mm Supports cabling 22-24 AWG. Metal components with self-extinguishing and halogen-free thermoplastic insulation that guarantees no flame propagation in case of fire and low toxicity in the event of smoke generation. Suitable for surface mounting and flush mounting. Withstands extreme temperature changes. It is recommended to clean it with a soft, dry cloth and chlorine-free cleaners.

FINITION

Aluminium

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière, module direct pour connecteur à fixation rapide, connecteur RJ45 de catégorie 6 FTP et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
22-24 AWG câblage

CONNEXION RJ45
Avec outil d'insertion

CARACTÉRISTIQUES DU CONNECTEUR
Catégorie 6 FTP

CONNECTEURS RJ45
Inclus dans la plaque voix et de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE
Oui

FORMAT
RJ45

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
demi

TYPE DE PLAQUE
Inclinée

MODULE ADAPTATEUR RJ45
Livré avec la plaque voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE D'ENCLIQUETAGE
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSION
Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-033)

SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.04

POIDS NET DU PRODUIT
0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436046313

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
95.00

LARGEUR EMBALLAGE
155.00

LONGUEUR EMBALLAGE
195.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
2871375.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.26

POIDS NET EMBALLAGE
0.38

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM