# Magnetotérmico bipolar 10 A de 3 elementos com placa embelezadora branco Simon K45

REF. **KF04B/9**



# INFORMAÇÃO BÁSICA

## DESCRIÇÃO

Magnetotérmico bipolar 10 A de 3 elementos com placa embelezadora e acabamento em branco da série Simon K45, uma série destinada a todos aqueles que desejam uma maior e melhor conetividade em seu escritório ou negócio. As dimensões deste produto são de 135 x 45 milímetros. O poder de corte reside em 6.000 A e sua curva de disparo é o C. Conta com 1 módulo e meio. Dois detalhes importantes sobre o que é e não é adequado para a sua instalação. É adequado em canais de encaixe direto (na parede), minicolunas e colunas e ofiblocks e teleblocks da gama K45, tendo 3 mecanismos de capacidade. No entanto, não é adequada para caixas de parede, caixas de chão nem gama que inclua envolventes metálicos Simon K45. Neste tipo de casos devemos combiná-lo com o magnetotérmico de encastrar (referência K106A/9). Foi fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos (garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos)

## ACABAMENTO

Branco

## COMPATIBILIDADE

Colunas, minicolunas, Ofiblocks, Teleblocks e calhas perimetrais de encaixe direto de mecanismos Simon K45 com uma capacidade mínima para 3 mecanismos K45.

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Magnetotérmico bipolar 10 A, placa embelezadora e adaptador para envolvente Simon K45

## CLASSE ETIM

EC000042

## OBSERVAÇÕES

A sua instalação não é adequada em caixas de parede, caixas de chão nem gama de envolventes metálicos Simon K45. Neste caso deve combinar-se com o magnetotérmico de encastrar K106A/9

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
Até 25 mm

### CAPACIDADE DE RUPTURA (A)
6000 A

### NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL
1 orifício por borne

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

### FORMATO
DIN

### FUNÇÃO INDICADORA
Não

### INTENSIDADE (A)
10 A

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

### VINCULÁVEL
Sim, através de barras coletoras 68002-31

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a 60 °C

### TIPO DE MECANISMO
Pivoting

### NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo e meio

### ALIMENTAÇÃO (V~)
400 V~

### RAL
9003

### CURVA DE DISPARO
Curva C

### VERSÃO
Triplo

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
10

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-030)

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO
A sua instalação é adequada em calhas de encaixe direto (parede) minicolunas (chão), colunas (teto), Ofiblocks e Teleblocks (móveis) da gama K45 com 3 mecanismos de capacidade

### REMOÇÃO DO MCB
Unicamente com ferramenta

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

### NÚMERO DE TERMINAIS
4 (2 bornes por polo)

## REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-1:2006

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.29

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.29

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436042773

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
95.00

LARGURA DA EMBALAGEM
135.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
230.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
2949750.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.45

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM