

## Simon SM34 Punto de Recarga de Pared con Cable de 5m T2 7,4 kW Monofásico + Bluetooth

REF. 0651042-000



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Grafito

#### MATERIAL

Plástico ABS

#### APLICACIÓN

Residencial

#### ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Residencial

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Punto de recarga con cable 5m,  
instrucciones de montaje y  
soporte para cable

#### CLASE ETIM

EC002883

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

2,5 -10 mm<sup>2</sup>

### TIPO DE COMUNICACIÓN

RS-485 / Bluetooth

### TIPO DE CONECTOR

Cable Tipo 2 liso

### FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

### CLASIFICACIÓN IK

10

### INTENSIDAD (A)

32 A

### CLASIFICACIÓN IP

IP54

### TIPO DE LÍNEA

Monofásica

### INDICADOR DE ESTADO DE MODO 3

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25°C a 50°C

### NÚMERO DE TOMAS

1

### FUNCIONAMIENTO DE LA(S) TOMA(S)

Independiente

### RANGO DE POTENCIA (KW)

2,3 kW - 7,4 kW por toma

### TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (VAC)

230VAC (1P+N+T)

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Fijación en pared interior y exterior con 4 tornillos + 4 tacos con plantilla incluida para su correcta fijación / Apto para suelo con tótem (no incluido)

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE-EN 61851-1:2012 UNE-EN 61851-22:2002 UNE- EN 61000-6-1:2007 UNE-EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 IEEC 61851-1ed2.0 (2010-11)EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; ETSI-EN 301489-1 V2.1.1 2017; ETSI-EN 301489-3 V1.6.1 2013; EN 62262:2002; IEC 60529:1989 Ed.2.2 + A1:1999 + A2:2013 CSV;

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053301319

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

4.91

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053301319

VOLUMEN EMBALAJE

35259360

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

5

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

4.91

ALTURA EMBALAJE

149

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

580

ANCHO EMBALAJE

408

PESO NETO EMBALAJE

4.91