Мини-колонна напольная алюминиевая 4-сторонняя на 16 модулей K45 (по 4 с каждой стороны) Simon K45

РЕФ. **ALK544/8**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Металл

МАТЕРИАЛ
Алюминий

СОВМЕСТИМОСТЬ
Механизмы Simon K45

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Мини-колонна, основание для крепления к полу, торцевые крышки, верхняя декоративная панель, крепеж и руководство по установке

КЛАСС ETIM
EC001941

ЗАМЕЧАНИЯ
Возможность установки мини-колонны на распределительном цоколе для обеспечения прокладки кабелей при помощи напольных кабельных каналов. Установка электрических розеток с безвинтовым зажимом и USB зарядных устройств возможна только с двух сторон мини-колонны. Для других типов механизмов ограничений нет.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДОСТУПНО В
1-стороняя, 2-сторонняя (квадратная и овальная) и 4-сторонняя

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+120° C

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
< 0,05

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
С сохранением непрерывности электроцепи

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ДЛЯ ПРОВОДКИ VDM
Разделение электрических и информационных линий для предотвращения возможных электромагнитных помех и ошибок передачи данных

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+650°C (согл. IEC 60695-10-2)

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
5 MΩ при 500В~

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP4X

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА
Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
от -25 до +120° C

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ
16 модулей K45 (по 4 на каждую сторону)

ВЕРСИЯ
4-сторонняя

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Требуется инструмент

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ
Требуется инструмент

ТИП КРЕПЛЕНИЯ
С помощью поставляемого крепежа

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ
Подходит для установки на лубых типах полов

ВИНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПОЛУ
4

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8426436033467

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

8172500.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

1.23

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

1.23

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8426436033467

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

ВЫСОТА УПАКОВКИ

467.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

125.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

140.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

8172.50

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

1.23

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

1.23

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM