

Luminaire Simon 720 Modular Advance M4 120x30 LowGlare Blanc chaud CLC

RÉF. 72061440-683



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

PMMA

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

APPLICATION

Éclairage général

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUS

Oui

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

114 lm/W

CLASSIFICATION IP

IP44

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 2

LUMENS (LM)

3200 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

40 °C maximum

ALIMENTATION INTÉGRÉE

Oui

LUMENS/W

3200 lm/28W

ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

100.000 h à 25°C

OPTIQUES

Microprismatique

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

L90 (°C)

40.000 h à 25°C

PUISSANCE (W)

28 W

CONTRÔLE

CLC

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

123°

DURÉE DE VIE

50.000 h

IRC

82.00

TYPE DE COULEUR

WW

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Faux-plafond en plâtre, en saillie, profil caché ou semi-caché

TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils apparents

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

120

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connecteur rapide

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE
5.45

POIDS NET DU PRODUIT
5.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8436547069934

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
5.00