# Kit de sobre mesa personalizable con cargador 2xUSB, 2 schukos y 1 elemento vacío negro Simon 400 Top

REF. **42404000-138**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Como respuesta a las necesidades actuales, Simon nos ofrece este kit de sobre mesa completo con 4 bases de enchufe schuko negro de la serie Simon 400 Top. Una solución perfecta para los espacios que necesiten más elementos, perfecto tanto para oficinas como para el hogar. Un kit de 205 x 120 x 80 milímetros apto para empotrar en el mobiliario y que cuenta con un sistema de elevación manual. Fabricado para intensidades de 16 amperios y un voltaje de 250 voltios cuenta con 4 bases para un circuito de corriente estándar. Cuenta con una tapa embellecedora de acero pintado y unas tapas y sujeciones resistentes a los accidentes ya que están fabricadas en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, lo que evita que se propague el fuego y la creación de humos tóxicos. El perfil de aluminio anodizado que le confiere una gran resistencia y durabilidad frente a los golpes.

## ACABADO

Negro

## MATERIAL

Metal

## COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

## CLASE ETIM

EC002759

## OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60°C

### FORMATO
Schuko

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+70°C (según norma IEC 60670)

### CLASIFICACIÓN IK
07

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDAD (A)
16 A

### CLASIFICACIÓN IP
IP30

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

### TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
-5...+60

### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN
Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

### RAL
9005

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
4 bases para circuito de corriente estandar

### VERSIÓN
4 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 16 y 40 mm

### EXTINCIÓN (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

### TIPO DE FIJACIÓN
Apretando las abrazaderas existentes en el soporte de fijación.

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para fijar sobre mobiliario.

### POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Mediante grampos incluidos en los soportes de fijación

### FIJACIÓN SIN ACCESORIOS
Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053195734

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.80

### PESO NETO DEL PRODUCTO
0.80

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

### EAN EMBALAJE
8421053195734

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

### ALTURA EMBALAJE
240.00

### ANCHO EMBALAJE
125.00

### LONGITUD EMBALAJE
95.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

### VOLUMEN EMBALAJE
2850000.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

### PESO NETO EMBALAJE
0.80

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM