

## Conetor de ligação rápida fêmea IEC320 com placa embelezadora de 1 elemento preto Simon K45

REF. K306A/14



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Com acabamentos em preto e desenhado para instalação tanto encastrada como em superfície, o conector de conexão rápida Fêmea IEC320 e placa embelezadora de 1 elemento da coleção Simon K45, é a solução perfeita para dotar a sua zona de trabalho da maior velocidade e rapidez em suas conexões. Com 3 polos, é compatível com tensão de alimentação de 250 Volts e 10:00 AM de intensidade, e admite uma secção de cabo de 0,5 mm e descarnado de 8 mm. Seus componentes metálicos estão isolados com termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que previnem da propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio. Pode atingir um intervalo de temperatura de -5 a 40 °C, com máximas a mais de 70 °C. Inclui placa embelezadora para fixar o conector a qualquer envolvente da gama Simon K45 e, mediante adaptador (ref.<sup>a</sup> 50012088-038) para Simon 500 Cima.

### ACABAMENTO

Preto

### MATERIAL

Vários

### COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.<sup>a</sup> 50012088-038)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor de ligação rápida fêmea e placa embelezadora

### CLASSE ETIM

EC000011

### OBSERVAÇÕES

A referência inclui placa embelezadora que permite fixar diretamente o conetor em qualquer envolvente da gama Simon K45 ou na gama Simon 500 Cima através de adaptador (ref.<sup>a</sup> 50012088-038)

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,5 mm

### PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Sim

### NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício de ligação de condutores por borne

### TIPO DE CONECTOR

Encastrar

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+70 °C

### FORMATO

Conector IEC 60320 C13

### INTENSIDADE (A)

10 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a 40 °C

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

### REMOÇÃO DO CABO DE PATCH

Nenhuma ferramenta necessária

### NÚMERO DE POLOS

3

### MARCAÇÃO DE TIPOLOGIA DE POLO

Linha, neutro e terra

### RAL

7021

### FIXAÇÃO DO ALÍVIO DE TENSÃO

Não

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

### REMOÇÃO DO CONECTOR

Unicamente com ferramenta

### TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Faston - Soldadura

### NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

IEC 60320

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA  
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA  
911400.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA  
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO  
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
KGM

EAN EMBALAGEM  
8426436047471

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM  
10

ALTURA EMBALAGEM  
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
140.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM  
MMT

VOLUME EMBALAGEM  
911400.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM  
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
0.26

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM  
0.25

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
KGM