

# Módulo para 1 RJ45 de 3M Volition OCK® en placas de voz y datos inclinadas

REF. MD45



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Módulo MD para un conector RJ45 de 3M Volition OCK, apto para placas de voz y datos inclinadas, de la serie Simon 500 Cima y Simon K45, óptimos para conectores con formato RJ45. Este módulo Simon solamente es compatible para placas de voz y datos inclinadas, ya que las placas de voz y datos planas incluyen el módulo MD en la propia placa. Con unas medidas de 32 x 20 milímetros y 10 milímetros de profundidad, garantiza una fácil instalación y gran versatilidad. Una característica común a estos productos de conectividad de Simon es que la instalación es muy sencilla, ya que suelen evitar el uso de tornillería para ello. Esta marca apuesta por la innovación. De la misma forma que las placas Simon, este módulo está fabricado a partir de materiales termoplásticamente aislados, sin halógenos. De esta forma se incrementa la seguridad durante su uso, permitiendo que el aparato pueda alcanzar altas temperaturas.

### COMPATIBILIDAD

Placas de voz y datos inclinadas de Simon 500 Cima y Simon K45

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo MD para 1 RJ45

### CLASE ETIM

EC002948

### OBSERVACIONES

El Módulo MD sólo es combinable con las placas de voz y datos inclinadas (las placas de voz y datos planas incluyen el Módulo MD en la propia placa)

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**COMPATIBLE CON CONECTORES**  
Volition OCK®, RJ25, K5e y K6 de 3M®.

**CONECTORES RJ45**  
No incluido en el Módulo MD

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)**  
+60° C

**FORMATO**  
RJ45

**RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**  
-5 a +60° C

**PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO**  
Conectores RJ45 de 3M®

**TIPO DE AJUSTE RÁPIDO**  
Conectores RJ45 de 3M®

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**  
Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**  
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                               |                                            |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00              | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.00             | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00               | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>544320.00        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00            | EAN EMBALAJE<br>8426436039988              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.30             | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>50             | PESO BRUTO EMBALAJE<br>2.00          |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>72.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>0.10           |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.00       | ANCHO EMBALAJE<br>72.00                    | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
|                                               | LONGITUD EMBALAJE<br>105.00                |                                      |