

**Placa embellecedora para 1 conector de conexión rápida de 3 polos macho o hembra de 1 elemento negro Simon K45**

REF. K121/14



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Simon es líder indiscutible en instalaciones eléctricas y siempre a la vanguardia de las últimas novedades e innovaciones. Como el sistema de conectividad Simon K45. Esta serie cuenta con un sinfín de elementos para soluciones de conectividad en puestos de trabajo en los entornos más exigentes. Entre ellos encontramos esta placa embellecedora para conexiones rápidas. Con un acabado en negro y un conector de 3 polos, macho o hembra. Además es apta para empotrar o para superficie, adaptándose a cualquier espacio. Sus dimensiones son de 45 x 22,5 y una profundidad de 8 milímetros. Esta placa embellecedora no incluye el conector, pero es compatible con los principales fabricantes. Gracias a su amplia variedad de productos como las placas multimedia, las cajas de suelo, los bloques de conexión, las torretas o los mecanismos de conmutación, hacen de esta serie K45 de Simon una de las más completas en cuanto a soluciones para conectividad en puestos de trabajo.

### ACABADO

Negro

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 1 conector de conexión rápida de 3 polos

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

No se incluye el conector (debe adquirirse por separado) En caso de utilizar otra marca de conector de conexión rápida, la placa es compatible con los principales fabricantes (Wieland®, Wago®) Para una correcta fijación del conector en la placa requiere que los clips tengan un grosor entre 1,5 y 2 mm de grosor

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Versión con 1 conector de 3 polos macho o hembra

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### FORMATO

GST18

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Cuarto

### RAL

7021

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

EN 61535:2009 / EN 61535:2009 A1:2013 / EN IEC 61535:2019 / EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.00	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 544320.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436043794	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 27216.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.08
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 72.00	PESO NETO EMBALAJE 0.08
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 72.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 105.00	