


Tampa embelezadora chão enchimento caixa quadrada de profundidade reduzida para 4 elementos cinza Simon 500 Cima

REF. 52053202-035



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este completo kit de caixa de chão de chão de profundidade reduzida pertence à gama de produtos Simon 500 Cima. O kit está concebido para ser instalado mediante encastramento em chão técnico ou de pavimento. Para este último precisar-se-á combinar com uma cuba com a referência G 201. O kit está desenhado para 4 elementos e compõe-se de uma ficha dupla e duas placas 1RJ45 e apresenta-se numa bonita cor cinza que ficará ideal em qualquer divisão onde se localize. O produto tem medidas de 252 x 180 milímetros e x 69 milímetros de profundidade e compõe-se de 4 módulos. Os materiais de fabrico do kit são de alta qualidade, o que lhe confere uma resistência e dureza extra que alongará a vida útil do produto. Trata-se de componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, o que significa que em caso de incêndio não propagarão as chamas, dotando de segurança ao conjunto final.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa embelezadora

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC002417

OBSERVAÇÕES

Elemento opcional. Para combinar com a caixa de chão em caso de não instalar o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

4, 6 e 8 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

4 módulos

RAL

7011

VERSÃO

4 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão técnico através da caixa de chão de profundidade reduzida

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053101704

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.09

COMPRIMENTO EMBALAGEM

210.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.09

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

136500.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053101704

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

5.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.09

LARGURA DA EMBALAGEM

130.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM