

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 negro Simon K45

REF. KB80/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una placa de voz y datos inclinada con ventana guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45. El artículo tiene acabado en negro, un color que se adapta perfectamente a todo tipo de entornos. Sus medidas son 45x45 mm y profundidad de 25 mm. Esta placa inclinada está indicada tanto para superficie como para empotrar y se encuentra en cumplimiento con el reglamento. Su material de fabricación es el termoplástico libre de halógenos, el cual tiene la ventaja de que es 100% seguro en caso de incendio, pues garantiza la no propagación de las llamas y una mínima toxicidad en caso de emisión de humos. El artículo está incluido en la serie Simon K45, una colección en la que encontramos diversos modelos de placas y conectores con el objetivo de favorecer la conectividad en los distintos ambientes. Respecto al mantenimiento de este producto, lo mejor es usar un paño seco y de textura suave.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

OBTURADOR DE POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

TIPO DE PLACA

Inclinada

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al módulo MD combinado

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al módulo MD combinado

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.012

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1472064

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8426436017924

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

73603

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

PESO BRUTO EMBALAJE

0.24

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ALTURA EMBALAJE

88

PESO NETO EMBALAJE

0.24

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.012

ANCHO EMBALAJE

123

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

LONGITUD EMBALAJE

136