

Comutador 16 AX 250 V~ com sistema de ligação rápida de bornes branco Simon 27 Play

REF. 27211-65



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de um comutador 16 AX 250V~ que destaca por sua usabilidade, um dos produtos estrela dentro da categoria de mecanismos de comando da série Simon 27 Play. Com acabamento em branco, o artigo tem dimensões de 45x45 mm e é adequado para superfície e encastrar. Trata-se de um comutador basculante que, além disso, admite a possibilidade de substituir o acabamento da tecla que inclui. Neste sentido, os utilizadores têm a sua disposição um total de 7 acabamentos adicionais. O artigo foi fabricado em escrupuloso cumprimento com o regulamento e contém elementos de metal com isolamento em termoplástico sem halogéneos. Por sua vez, o embelezador está elaborado em plástico termoestável. A coleção Simon 27 Play propõe um conceito para redecorar espaços totalmente diferente ao convencional da mão de seu amplo surtido de mecanismos dotados das funções eletrónicas mais inovadoras.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de substituir o acabamento da tecla fornecido. 7 acabamentos adicionais disponíveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

16 AX

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e
Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053251881	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.03	COMPRIMENTO EMBALAGEM 220.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.03	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1201200.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053035672	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.33
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 1201200.00	ALTURA EMBALAGEM 52.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.32
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	LARGURA DA EMBALAGEM 105.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM