

Connecteur SUB-D25 (port parallèle) femelle avec plaque graphite Simon K45

RÉF. K104A/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

This connector is within the series of Simon K45 and it is a female SUB-D25 connector (parallel port). The product is included the trim plate. Its measures are 90 x 45 millimetres and its installation is very simple and can be perform by flush mounted or directly on the surface-mounted, which gives versatility to the product. Its type of clamping is by welding and works by insertion. The maximum length of cabling recommended is 30 meters. The connector is available in an original and innovative graphite colour, that endow of modernity to any room in the home, office or premises where it is placed. Its components are equipped with self-extinguishing halogen-free thermoplastic insulation, so that in case of fire does not contribuer à expand the fire and also are able to reduces the toxicity of smoke. Also gives it great resistance to the product that is able to work optimally low temperatures ranging from -25 to 50 degrees centigrade.

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur SUB-D25 femelle (port parallèle)

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée; 30 mètres Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

RAL

7021

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 0,2 à 0,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TYPE DE CONNECTEUR

Sub-D25

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

VERSION

Single

NOMBRE DE CONTACTS

25

NOMBRE DE FILS

25

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
70.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
93.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE
140.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE
0.04

POIDS NET DU PRODUIT
0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436045439

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
5

HAUTEUR EMBALLAGE
70.00

LARGEUR EMBALLAGE
93.00

LONGUEUR EMBALLAGE
140.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
911.40

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.20

POIDS NET EMBALLAGE
0.19

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM