

# Botoneira Touch LightKeypad de 8 funções (6 dígitos mais subida e descida) grafite Simon Scena

REF. 89000150-038



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

A botoneira 89000150-038 Touch LightKeypad de 8 funções (6 dígitos mais subida e descida) faz parte da gama Scena da Simon e conta com acabamentos grafite e uma alimentação de 12 VDC-DMX. Possui 8 ações mais desligamento numa peça que consta de 6 dígitos mais subir e baixar. Além disso, se programa desde Touch Light Manager, desde onde poderás seleccionar canais, grupos, cenas ou sequências, entre outros. Por último, este produto dispõe de entrada IV e resulta compatível com o controlo remoto Simon 75350-69. Graças a nosso compromisso por melhorar, hoje podemos brindar-te qualquer coisa que precisas graças à extensa gama de produtos, linhas e coleções com as que hoje contamos. Porque na Simon esforçamo-nos por seguir oferecendo produtos de vanguarda que contem com a melhor qualidade do mercado.

### ACABAMENTO

Grafite

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Touch LightKeypad, bastidor e instruções

### CLASSE ETIM

EC002466

### COMPATIBILIDADE

Touch Light Manager

### OBSERVAÇÕES

Dispõe de entrada IV e é compatível com comando à distância SIMON 75350-69.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DISPONÍVEL NO MERCADO**  
CE

**CARACTERÍSTICAS BÁSICAS**

8 ações mais desligamento total,  
6 dígitos mais subir e descer.

**CLASSIFICAÇÃO IP**  
IP20

**MANUTENÇÃO**

Limpar com um pano suave e  
seco. Não utilizar panos e/ou  
detergentes abrasivos que  
tenham cloro.

**NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS**  
1

**TIPO DE MECANISMO**

Requer ligação a Touch Light  
Manager, Pressão tátil

**FAIXA DE TEMPERATURA DE**  
**OPERAÇÃO (°C)**  
0 - 45 °C

**OPERAÇÃO**

8 Ações mais desligamento

**ALIMENTAÇÃO (V~)**  
12 VDC/DMX

**FUNÇÃO DE SINALIZAÇÃO**  
Sim

**FAIXA DE TEMPERATURA DE**  
**ARMAZENAMENTO (°C)**  
0 - 45 °C

**USO**

Pressão curta para  
Ativar/Desativar

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL**  
**DE BUS**  
Por inserción

**DADOS DE CARACTERÍSTICAS DO**  
**CABO**  
Multifilar AWG 24; 2 pares  
entrançados com impedância  
120 Ohms e blindagem.

**INSTALÁVEL EM CAIXA DE**  
**JUNÇÃO EMBUTIDA**  
Universal

**TIPO DE INSTALAÇÃO**

Semiencastrado; requer caixa de  
encastrar universal.

## REGULAMENTAÇÃO

**REGULAMENTOS**

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053096444                  | 0.11                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 0.53                        |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053096444                      | DMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 40.00                              | 0.11                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.11                           | 110.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 120.00                             |                             |