Prolongación 1 metro para columna aluminio de 4 caras Simon K45

REF. **ALK54P10/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este producto de la serie Simon k45 es perfecto para ampliar una columna de 4 caras de la misma gama en acabado aluminio, sobre todo en el caso de que la columna esté fijada en el suelo. La prolongación que proporciona es de un metro, y su instalación es sumamente sencilla, evitando tener que sustituir la columna original por otra de mayor tamaño en caso de querer ampliarla. Sus medidas son de 1.000 milímetros (la prolongación que proporciona) x 125 y 125 milímetros de profundidad, por lo que se combinará con columnas de la misma serie y mismo ancho y profundidad, así como del mismo acabado aluminio o similar. Cabe destacar que es aconsejable combinar una única prolongación por columna para así garantizar la robustez, resistencia y durabilidad de todo el conjunto. Precisamente, con el objetivo de incrementar la vida útil del producto, la prolongación está fabricada con acero anodizado, que es el resultado de someter al acero normal a un proceso electroquímico que consigue duplicar su resistencia y lo protege de golpes y arañazos.

ACABADO

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CLASE ETIM

EC000795

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Prolongador de columna, tapa frontal, pasadores de unión y tornillería

OBSERVACIONES

Para garantizar la robustez del conjunto, sólo es posible combinar una prolongación por columna

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+120º C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 Ω

PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Separación a través los propios compartimentos de la prolongación para eliminar las posibles interferencias electromagnéticas y errores de transmisión entre el cableado eléctrico y Voz, Datos y Multimedia.

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+650ºC (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120º C

VERSIÓN
4 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante pasadores de unión

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436050617

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
5.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
5.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436050617

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
125.00

ANCHO EMBALAJE
140.00

LONGITUD EMBALAJE
1030.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
18025000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
5.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM