

Downlight 725.23 Encastrado NW General 1-10 V Alumínio

REF. 72523133-984



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Downlight 725.23 adequado para encastrar em teto e para brindar iluminação geral. Conta com controlo 1-10 V e temperatura de cor neutro (3900 k). O produto é de cor alumínio e tem um peso de 0,5 kg. Trata-se de um downlight muito apropriado para iluminação uniforme de ambientes e, portanto, consegue criar um alto conforto visual. Por este motivo, costuma destinar-se a áreas de passagem como podem ser os corredores, ainda que também é ótimo para a iluminação geral de estabelecimentos comerciais ou escritórios. Uma de suas características mais alabadas é sua longa vida útil de até 30.000 horas. Basta com dar-lhe os cuidados essenciais e manter-se-á como no primeiro dia. Quanto a sua instalação, o fabricante recomenda fazê-lo em espaços cuja temperatura se encontre entre -15 e 40°C para uma melhor conservação do artigo. Os aplicativos mais comuns deste downlight são em restaurantes e hospitais.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

93 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS (LM)

1300 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

1300 lm/14W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

TIPO DE COR

NW

POTÊNCIA (W)

14 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

101

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.53

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.53

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053116876

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
80.00

LARGURA DA EMBALAGEM
190.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
190.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
2.89

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.53

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM