

Pulsador monobloc IP55 10AX 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido blanco Simon Aqua

REF 4490160-030



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, base y marco con tecla

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

7

RAL

7035

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

PROFUNDIDAD (MM)

57,5 mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008 + EN 60670-1:2005

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.048 KGM

PESO BRUTO

0.048 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

86 MMT

ANCHO EMBALAJE

155 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

306 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4078980 MMQ

PESO NETO

0.48 KGM

EAN EMBALAJE

8421053298749