

Prise de signal R-TV+Sat intermédiaire titane Simon 270

RÉF. 20000487-096



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Prise de signal R-TV+SAT intermédiaire de la série Simon 270, conçue pour les installations en cascade entre la prise unique et la prise terminale. Connecteur de sortie FM/TV mâle et SAT femelle, avec blindage IEC et impédance de 75 Ω . Fabriquée en thermoplastique, elle mesure 45 x 45 mm. Bande passante de 47 à 862 MHz en R-TV et de 950 à 2150 MHz en SAT, avec une atténuation de dérivation supérieure à 25 dB. Adaptée au montage encastré dans un boîtier universel, en position horizontale. Indice de protection IP20. Plage de température de fonctionnement : 5 à 45 °C. Plage de température de stockage : -25 à 50 °C. Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau savonneuse, en évitant les nettoyeurs abrasifs ou chlorés. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

FINITION

Titane mat

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CLASSE ETIM

EC000439

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise R-TV + SAT, enjoliveur et mode d'emploi

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	FORMAT R/TV,SAT	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C) -25 - 50 °C
COMPATIBLE 12V AC/DC Non	CLASSIFICATION IP IP20	PERTE D'INSERTION TV (MHZ) 3,5 dB
COMPATIBLE 230V AC/DC Non	MAINTENANCE Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.	PERTE D'INSERTION SAT (MHZ) 5 dB
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) De 1,5 à 2,5 mm	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) 5 - 45 °C	PERTE DE DÉRIVATION TV (MHZ) 7,5 dB
TYPE DE CONNECTEUR R/TV+SAT		PERTE DE DÉRIVATION SAT (MHZ) 9 dB
NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES 1 élément	RAL 9007	ATTÉNUATION DE DÉRIVATION (DB) >25 dB

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 8	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Universal	TYPE D'INSTALLATION À encastrer
	SENS D'INSTALLATION Horizontal, Vertical	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053266212	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.09	LONGUEUR EMBALLAGE 280.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.09	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 901320.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053264935	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 55.50	POIDS NET EMBALLAGE 0.44
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 58.00	

● INTERMEDIA
20000487-09

○ FINAL
20000488-09x

● UNICA
20000486-09x

En Serie/Cascada



En Estrella



1



2



3



4



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet