


Caixa de parede de encastrar para 3 elemento duplos Simon 500 Cima

REF. 51020103-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon 500 Cima apresenta o nosso kit caixa parede de 6 elementos com 1 ficha dupla, 1 SAI dupla e 2 placas RJ45 pensadas tanto para colocar numa superfície como para encastrar. A peça tem medidas de 220x164x46 mm, uns perfeitos acabamentos em grafite e é compatível com elementos de até 250 Volts de tensão e 16 Amperes de intensidade. Além disso, é fabricado com componentes metálicos recobertos com isolamento termoplástico autoextinguível totalmente sem halogéneos para garantir que a chama não se propague no hipotético caso de incêndio e uma toxicidade muito baixa no caso de emissão de fumos. O compromisso da Simon está o de oferecer a melhor qualidade através de uma constante inovação nos seus produtos. E é que sua coleção Simon 500 Cima consegue reunir todo o tipo de soluções para aqueles que não querem renunciar aos melhores mecanismos funcionais do mercado que ofereçam a sua vez uma total segurança.

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de parede de encastrar,
tampa protetora para caixa e
película para cobrir pré-cortes da
caixa

CLASSE ETIM

EC002601

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e
Simon 27 Play/Simon K45
através de adaptador específico

OBSERVAÇÕES

A caixa de encastrar pode ser utilizada como modelo durante a instalação graças às guias para marcar o perímetro da caixa

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

10

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS
PARA CONEXÃO TERRA

2

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

6

NÚMERO DE FUROS PRÉ-
PERFURADOS 30 X 70 MM

2

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

199 x 141 mm

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS

2

VERSÃO

3 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA
(MM)

Entre 4 e 30 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de garras incluídas no
envolvente em combinação de
produtos agregados,
aglomerantes, aditivos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado
em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053090770

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.30

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1.93

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053090770

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.32

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

52.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.30

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

LARGURA DA EMBALAGEM


165.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM


KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM


225.00



• Grosor pared de 4 a 30mm



Tabique obra



Tabique hueco

