

# Colonne en aluminium ovale à 2 faces de 3 mètres de long Simon K45

RÉF. ALK7200/8



## INFORMATION DE BASE

### FINITION

Métal

### MATÉRIAU

Aluminium

### COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Colonne, base de fixation au sol, couvercles avant, couvercle de tête de colonne, ensemble télescopique pour fixation sur la dalle de plafond, vis et manuel d'installation

### CLASSE ETIM

EC001941

### REMARQUES

La colonne est fournie avec un guide télescopique de 0,5 mètre pour une fixation à la dalle de plafond par pression, sans avoir à utiliser de vis, ce qui permet d'augmenter la hauteur de fixation maximale de la colonne jusqu'à 3,5 mètres (sans rallonge).

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

### RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

### PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

### IMMUNITÉ

#### ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Séparation à l'aide des compartiments de colonne eux-mêmes afin d'éliminer les éventuelles interférences électromagnétiques et erreurs de transmission entre les câbles électriques et les câbles voix, données et multimédia.

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

### NOMBRE DE MODULES

100 modules larges (50 par face)

### PLAGE DE RÉGLAGE GUIDE TÉLESCOPIQUE (MM)

Entre 0 et 500 mm

### VERSION

2 faces (Ovale)

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### TYPE DE FIXATION

En insérant à la presse le guide télescopique dans la dalle de plafond (aucune vis n'est nécessaire pour la fixation)

### SENS D'INSTALLATION

Vertical

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8426436027640

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

43411200.00

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

8.14

### POIDS NET DU PRODUIT

8.14

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### EAN EMBALLAGE

8426436027640

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### HAUTEUR EMBALLAGE

102.00

### LARGEUR EMBALLAGE

140.00

### LONGUEUR EMBALLAGE

3040.00

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### VOLUME EMBALLAGE

43411200.00

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE

8.14

### POIDS NET EMBALLAGE

8.14

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM