

Mini-colonne carrée en aluminium à 2 faces pour 7 éléments par face Simon K45

RÉF. ALK227/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

It is a aluminium mini column, which consists of deux sides, square and supports 7 elements par face. It is included in the Simon 27 series, has finished in metal frame and measures 345 x 80 x 80 mm You have been designed for its combination with socket outlets with screw terminal connection in the deepest side, while the voice, data and multimedia in the narrowest would integrate. In addition, it is the possibility to adapt the mini-column baseboards floor trunking. In this way, you can take advantage of the cable routing on the floor and to have functions workplace solutions for electrical, voice, data and multimedia connections. The article is very versatile and is suitable for installation both in raised floor and concrete. With regard to its maintenance, it is advisable to clean the mini-column with a soft dry cloth and textured cloth so as not to damage it.

FINITION

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

CLASSE ETIM

EC001941

MATÉRIAU

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

mini-colonne, base de fixation au sol, couvercle avant, enjoliveur supérieure, vis et manuel d'installation

REMARQUES

Possibilité d'adapter la mini-colonne K45 à la carte de répartition des goulottes de plancher afin de tirer parti du cheminement des câbles au sol et de tirer parti des connexions électrique, voix, de données et multimédia.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 face et 2 faces (carré)

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+120° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE
< 0.05 ?

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES
Avec continuité électrique

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Séparation à l'aide des compartiments de mini-colonne eux-mêmes pour éliminer toute interférence électromagnétique possible et les erreurs de transmission entre les câbles électriques et les câbles voix, données et multimédia

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-25 à 120° C

NOMBRE DE MODULES
14 modules larges (7 par face)

VERSION
2 faces (carrée)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION
Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION
Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour l'installation sur tout type de revêtement de sol ou plancher technique

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL
4

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436033405

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.96

POIDS NET DU PRODUIT

0.96

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436033405

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

102.00

LARGEUR EMBALLAGE

140.00

LONGUEUR EMBALLAGE

480.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

6854400.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.14

POIDS NET EMBALLAGE

0.96

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM