

## Kit personalizável com tampa e alheta, 4 schukos e 1 elemento vazio preto Simon 400 Indesk

REF. 45504000-138



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

A série Simon 400 Indesk está pensada para oferecer soluções aos ambientes mais exigentes, graças a esta série teremos todas as conexões necessárias ao alcance da mão sem necessidade de molestos cabos pelo chão. Um kit personalizável com tampa e alheta, criado para encastrar na mesa dispõe de capacidade para 4 schukos e 1 elemento vazio cor preto. As dimensões desta peça de 5 elementos são de 295 x 185 x 85 milímetros e suporta 250 volts e 16 amperes de intensidade. Sua conexão realiza-se mediante um conector figura Wieland® gst18i de três polos macho aéreo com um cabo de 22 centímetros. Para completar a instalação devemos utilizar as funções da Simon 400 Indesk. Fabricado com materiais de grande qualidade que lhe conferem a esta peça uma grande resistência, um exemplo disso é seu envolvente de aço pintado, seu perfil de alumínio anodizado, suas tampas e fixações em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos.

### ACABAMENTO

Preto

### MATERIAL

Metal

### COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, envolvente, garras de fixação e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC002759

### OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

### PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão da tampa protetora e é saída de cablagem através de alheta metálica

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1

### FORMATO

Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDADE (A)

16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

### TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO

Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

### RAL

9005

### NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS

1

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

273 x 175 mm (± 2mm)

### NÚMERO DE TOMADAS

4 bases para circuito de corrente padrão

### VERSÃO

5 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ACESSO AO CABEAMENTO

Com alheta metálica

### FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 20 e 40 mm

### NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através de aperto lateral das garras fornecidas com o envolvente. Opcionalmente, é possível fixar o envolvente através de parafusos nos orifícios disponíveis nas laterais da estrutura do envolvente.

### REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

### ORIENTAÇÃO DE ABERTURA

A 45°

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

### POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

### FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053085455                  | 2.15                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 5928000.00                  |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053085455                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 320.00                             | 2.15                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 2.15                           | 195.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 90.00                              |                             |