Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière pour 1 élément avec 2 connecteurs RJ45 catégorie 6A FTP graphite Simon 500

RÉF. **50001089-038**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Graphite

COMPATIBILITÉ
Boîtiers Simon 500 Cima

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière, 2 connecteurs RJ45 catégorie 6A FTP et manuel d'installation

CLASSE ETIM
EC000018

REMARQUES
La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
Câblage 22-24 AWG

CONNEXION RJ45
Sans outil d'insertion

CARACTÉRISTIQUES DU CONNECTEUR
Catégorie 6A FTP

NOMBRE DE CONNECTEURS
2

CONNECTEURS RJ45
Inclus dans la plaque voix et de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60 °C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE
Oui

FORMAT
RJ45

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES
1

TYPE DE PLAQUE
Plate

RAL
7021

MODULE ADAPTATEUR RJ45
Inclus dans la plaque voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE D'ENCLIQUETAGE
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSION
Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Spécifique Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION
Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.11

POIDS NET DU PRODUIT
0.11

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053097830

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
20

HAUTEUR EMBALLAGE
80.00

LARGEUR EMBALLAGE
224.00

LONGUEUR EMBALLAGE
290.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT


VOLUME EMBALLAGE
0.05

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
HLT

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.12

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


50
50
5
11