

Kit completo con 4 bases de enchufe schuko y placa para 2 conectores RJ45 blanco S400 Top

REF. 42504020-130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Obtenga el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad con el kit de sobre mesa de Simon 400 Top. Diseñado para optimizar el espacio y ganar en calidad de conexión, este kit consta de 4 bases de enchufe Schuko y una placa con 2 conectores RJ45 compatibles con puertos Keystone I y II, ideal para espacios de trabajo con una alta afluencia de personas. De acabados en blanco y con una dimensión compacta, el kit se instala de forma empotrada en mobiliario, conectado a una figura wieland gst 18i. Compatible con fuentes de alimentación de 250 Voltios y 16 Amperios de intensidad, su rigidez dieléctrica es de 2000 V a 50 Hz por minuto y cuenta con una resistencia de aislamiento de >5 MO a 500 V. Fabricado por termoplástico y aluminio anodizado, protege la estancia en caso de incendio y puede alcanzar temperaturas máximas de más de 60 °C. Seguridad, innovación y la máxima funcionalidad con el kit de sobre mesa Simon 400 Top.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

16 A

RAL

9016

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

CLASIFICACIÓN IP

IP30

NÚMERO DE VENTANAS RJ45

2

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone® I, II y Systimax®

FORMATO

Schuko

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone® I, II y Systimax®

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

4 bases para circuito de corriente estandar

CLASIFICACIÓN IK

07

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-5...+60

VERSIÓN

5 elementos

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)

Entre 16 y 40 mm

TIPO DE FIJACIÓN

Apretando las abrazaderas existentes en el soporte de fijación.

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Mediante grampos incluidos en los soportes de fijación

EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para fijar sobre mobiliario.

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50173-1:2018 | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053195895

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3111120

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053195895

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

90

PESO NETO EMBALAJE

0.95

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

116

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.95

LONGITUD EMBALAJE

298

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.95

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT