

## Caixa de parede de superfície para 3 elementos duplos branco Simon 500 Cima

REF. 51000003-030



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Dentro da categoria Fixados para parede, a série Simon 500 Cima tem desenhado a Caixa de parede de superfície para seis elementos branco, um elemento onde um inovador design e uma excelente resistência formam um binómio perfeito. Muito procurada para ser utilizada nas instalações elétricas de sedes de escritórios, centros educativos, espaços de lazer, hotéis, restaurantes e bares ou centros médicos, as dimensões deste elemento são 223 x 167 x 59 mm. Os materiais com os que foi fabricada esta peça estão formados por componentes termoplásticos da máxima qualidade, sendo esta uma das chaves de seu sucesso. Além disso, sua fácil manutenção permite evitar a deterioração e a oxidação que se produz pelas altas temperaturas, o uso dos mecanismos e a passagem do tempo. Sua capacidade é para 2, 4, 6, 8 e 12 elementos e seu preço insuperável.

### ACABAMENTO

Branco

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptadores específicos) permitindo combinação com a gama Canalização da Simon

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC002600

### OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DISPONÍVEL NO MERCADO**  
CE

**DISPONÍVEL EM**

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

**NÚMERO DE FUROS PARA**  
**FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS**

10

**RIGIDEZ DIELÉTRICA**

Sem perfuração nem contorno  
com 2000 V a 50 Hz durante 1  
minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA**  
**DURANTE TRABALHOS DE**  
**CONSTRUÇÃO (°C)**

+60 °C

**IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA**  
**PARA CABEAMENTO VDM**

Assegurada através da  
instalação da divisória metálica  
nos alojamentos disponíveis na  
caixa para esse fim.

**NÚMERO DE ALOJAMENTOS**  
**PARA CONEXÃO TERRA**

2

**RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)**

+125 °C (segundo norma IEC  
60695-10-2)

**CLASSIFICAÇÃO IK**

07

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO**  
**(V-MΩ)**

>5 MOhms a 500 V

**CLASSIFICAÇÃO IP**

IP4X

**DISPONIBILIDADE DE KIT**

Não

**MANUTENÇÃO**

Limpar com um pano suave e  
seco. Não utilizar panos e/ou  
detergentes abrasivos que  
contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA**  
**DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**

-5 a +60 °C

**NÚMERO DE MÓDULOS**

6

**NÚMERO DE FUROS PRÉ-**  
**PERFURADOS 30 X 50 MM**

2

**NÚMERO DE FUROS PRÉ-**  
**PERFURADOS 40 X 80 MM**

0

**RAL**

9003

**NÚMERO DE ENTRADAS**  
**LATERAIS**

5

**VERSÃO**

3 elementos duplos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**REMOÇÃO DE COMPONENTES**

Unicamente com ferramenta

**EXTINÇÃO (°C)**

+850 °C / 30 segundos (GWFI  
segundo norma IEC 60695-2-11)

**TIPO DE FIXAÇÃO**

Através de parafusos fornecidos

**REMOÇÃO DA MOLDURA**

Unicamente com ferramenta

**DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO**

Vertical de acordo com o sentido  
dos mecanismos

**TIPO DE INSTALAÇÃO**

Apto para instalar em parede de  
superfície

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053090688                  | 0.58                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 3519000.00                  |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053090688                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.58                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 90.00                              | 0.58                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.58                           | 170.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 230.00                             |                             |

