

Extension 1,5 mètres pour colonne en aluminium à 4 faces Simon K45

RÉF. ALK54P15/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Only expand the workplace solutions of their work area with the extension of 1.5 metres for pole 4-sided within the collection Simon K45 made in anodised aluminium for greater resistance and durability of the product, it is advisable to combine one extension per pole to ensure the robustness of the product. With a size of 1500 x 125 x 125 mm, the extension of the K45 range, you can get to reach temperatures in installation of -25°C and most of 120 ° C, exceeding the 120 ° C in construction. For Simon K45, the rank is give your work area the greater workplace solutions, functionality and innovation through designs that adapt perfectly in spaces compact. Once again, Simon K45 offers you the maximum functionality in the minimum space.

FINITION

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

CLASSE ETIM

EC000795

MATÉRIAU

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Extension de colonne, capot avant, broches de connexion et vis

REMARQUES

Pour assurer la robustesse de l'unité, il est uniquement possible de combiner une extension par colonne.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Séparation au moyen des compartiments de la rallonge elle-même pour éliminer toute interférence électromagnétique possible et les erreurs de transmission entre les câbles électriques et les systèmes voix, données et multimédia.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

VERSION

4 faces

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation de broches de connexion

SENS D'INSTALLATION

Vertical

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436050624

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

7.80

LONGUEUR EMBALLAGE

1503.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

7.80

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

24.86

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8426436050624

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

7.80

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

HAUTEUR EMBALLAGE

119.00

POIDS NET EMBALLAGE

7.80

LARGEUR EMBALLAGE

139.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM