# Base de tomada schuko 16 A 250 V~ com obturador de segurança, indicador luminoso e lig. de bornes por parafuso branco Simon K45

REF. **KLS01/9**



# INFORMAÇÃO BÁSICA

## DESCRIÇÃO

Base de tomada de tipo Schuko Simon K45 de 2 módulos e fabricada em cor branco, ideal para colocar em forma de inserção, em qualquer tipo de divisão. O seu tipo de ligação de bornes é a parafuso e tem uma voltagem de 250 V e uma intensidade de 16 A. Além disso, conta com uma função sinalizadora. As suas dimensões são de 45x45x39 mm e a secção de cabo emitida é de 1,5 a 2,5 mm, enquanto o descarnado do cabo é de 12 mm. A base Simon K45 em cor branco foi fabricada com componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e termoplástico autoextinguível. Isto o que garantirá será a não propagação das chamas em caso de incêndio e também te garante uma baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. É uma base adequada para superfície e para encastrar e pode-se instalar em lugares com temperaturas entre os -5 e os 60ºC.

## ACABAMENTO

Branco

## COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-030)

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa embelezadora e indicador luminoso

## CLASSE ETIM

EC000125

## OBSERVAÇÕES

Possibilidade de solicitar pino sobresselente, no caso de dano ou extravio, através da referência AC33/6

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL
2 orifícios de ligação de condutores por borne (1 entrada / 1 saída)

### RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### FORMATO
Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

### FUNÇÃO INDICADORA
Sim

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDADE (A)
16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a 60 °C

### TIPO DE MECANISMO
Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

### MONOBLOCO
Não

### TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

### RAL
9003

### NÚMERO DE TOMADAS
1

### VERSÃO
Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
12

### EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador ref.ª 50012088-030

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

### REMOÇÃO DA TOMADA
Unicamente com ferramenta

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

### NÚMERO DE TERMINAIS
3 entradas / saídas

## REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
121251.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053123454

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
49.00

LARGURA DA EMBALAGEM
101.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
245.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1212505.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.52

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.52

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM